

**RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO IGESDF**

MV	IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS	ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	QTD
9503		<p><b>PROTETOR DE COLUNA DE PORTA PALETE</b> Especificação mínima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura: 25cm;</li> <li>• Largura: 20cm;</li> <li>• Profundidade: 6cm;</li> <li>• Material: 100% aço;</li> <li>• Cor: Amarela</li> <li>• Espessura da chapa: <b>3,70 mm</b></li> </ul> <p><b>O protetor será utilizado em todas as colunas dos portas paletes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantia: <b>mínima de 1 ano.</b></li> </ul>	80
9504		<p><b>PROTETOR DE MONTANTE TIPO GUARD-RAIL - 1m de largura</b> Especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 02 (duas) travessas como corpo, conforme ilustração.</li> <li>• Travessas e colunetas intermediárias construídas em perfil "U" dobrado de 4" (102 mm) x 1/4" (6,35 mm).</li> <li>• Todas as colunetas intermediárias munidas de placa de base em ferro chato de 4" (102 mm) x 200 mm x 3/8" (9,50 mm).</li> <li>• O Guard-Rail com altura total acabada de 400 mm e equipado, em ambas extremidades, com protetor de coluna.</li> <li>• A fixação do Guard-Rail por intermédio de 02 (DOIS) chumbadores mecânicos expansivos de 1/2" x 4".</li> </ul> <p>O protetor será utilizado nas extremidades das colunas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantia: <b>mínima de 1 ano.</b></li> </ul>	3
9505		<p><b>PROTETOR DE MONTANTE TIPO GUARD-RAIL – 2,3m de largura</b> Especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 02 (duas) travessas como corpo, conforme ilustração.</li> <li>• Travessas e colunetas intermediárias construídas em perfil "U" dobrado de 4" (102 mm) x 1/4" (6,35 mm).</li> <li>• Todas as colunetas intermediárias munidas de placa de base em ferro chato de 4" (102 mm) x 230 mm x 3/8" (9,50 mm).</li> <li>• O Guard-Rail de apresentar altura total acabada de 400 mm e equipado, em ambas extremidades, com protetor de coluna.</li> <li>• A fixação do Guard-Rail deve ocorrer por intermédio de 02 (DOIS) chumbadores mecânicos expansivos de 1/2" x 4".</li> </ul> <p>O protetor será utilizado nas extremidades das colunas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantia: <b>mínima de 1 ano</b></li> </ul>	6